

AQUADERE

Beschrijving

AQUADERE is een gebruiksklare, koud verwerkbare bitumen emulsie.

Toepassing

Koude impregnatie alvorens een bituminus waterdichtingssysteem aan te brengen.

Eigenschappen

	AQUADERE
Kleur	Donkerbruine vloeistof
Vaste stoffen (indicatieve waarde)	40 %
Volumemassa bij 20°C (indicatieve waarde)	1000 kg/m ³ (1 g/cm ³)
Vlampunt (ASTM D 56)	onontvlambaar
pH	± 10

Verpakking

Bussen van 25 kg (andere verpakkingen mogelijk op aanvraag).

Opslag

Opslag: het product blijft stabiel gedurende een opslagperiode van ± 9 maanden, in de originele verpakking, goed gesloten, bij positieve temperaturen en uit de zon.

AQUADERE beschikt evenwel over anti-vries eigenschappen, waardoor het mogelijk is het product gedurende enkele dagen te bewaren bij een temperatuur van 0°C.

Verwerking

Alvorens AQUADERE te gebruiken, het product goed homogeen maken door het in de bus om te roeren. Het gebruikte gereedschap dient goed zuiver te zijn en vrij van resten van solventen, daar deze de emulsie zouden kunnen breken. AQUADERE wordt aangebracht met borstel, verfrol of pistool op een schone en droge ondergrond in beton, hout, bitumineuze bedekkingen, asfalt enz... die ontdaan zijn van alle losse deeltjes. Volledig laten drogen alvorens de waterdichting aan te brengen.

Reinigen van het gereedschap:

- onmiddellijk: met water
 - droog: met solventen op basis van petroleum (bijv. White Spirit, Xyleen).
- Verwerken bij temperaturen boven 5°C.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de aard van het gebruik en van de ondergrond.

- Indicatief verbruik: - op ruwe en absorberende oppervlakken: tot 250 g/m²
 - op gladde oppervlakken: gemiddeld 150 g/m²

Voorzorgen

Na ieder gebruik de verpakkingen goed sluiten.

Onontvlambaar product.

Niet inslikken.

Resten niet in de gootsteen uitgieten.

Voor meer gegevens: zie veiligheidsinformatieblad.

Kwaliteits- controle

SOPREMA hecht het grootste belang aan de kwaliteit van haar producten. Daarom wordt de norm **ISO 9001/CEN 29002 AFAQ** certificering toegepast.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
 Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
 info@soprema.be - www.soprema.be